

技术规格单



“CSS3-Z1(A)”

混凝土喷射机械手

机械手
泵送单元
动力型式
底盘

CSS 3
PAS 307
柴油机/电机
Shoutrick 2

标准配置

- 康明斯生产的水冷柴油发动机，带涡轮增压，符合欧ⅢA排放标准，功率74kw
- Uniflux H1.0添加剂计量系统，液压驱动的蠕动泵，2种控制方式（自动和手动）
- 自动控制模式下，添加剂配比保持不变
- 液压驱动的电液卷盘，电缆规格3x35+3G16，长度60m
- 水箱（310L）
- 速凝剂箱（2×1000L）
- 料斗电动振动器
- 无线/有线二合一遥控器
- 液压驱动的高压水泵，配有水枪，水管长度20m
- 消声器
- 自动润滑系统（泵送单元）
- 配备应急泵，隧道停电后可慢档泵送、收放臂架支腿及清洗
- LED工作灯（6×43W,3430流明）

选配件

- 空气压缩机
- 喷嘴刷动装置



泵送单元

型号	PAS 307	
功率	kW	55
泵送能力	m ³ /h	30
混凝土最大压力	bar	65
泵送频率	min-1	16
缸缸（直径×行程）	mm	200X1000
料斗容积	l	300

机械手

型号	CSS-3	
臂座垂直旋转		±180°
臂座水平旋转		±180°
大臂仰俯		+90° -5°
中臂仰俯		180°
小臂仰俯		270°
大臂长度	m	4.2
中臂长度	m	2.5
小臂长度	m	3.5
小臂伸缩	m	1.8
喷嘴水平摆动		±90°
喷嘴垂直摆动		180°
臂座平移	m	3.7

底盘

型号	Shoutrick 2	
功率	kW	74
转弯半径	m	6.5
轴距	m	3.7
接近角		16.5°
离去角		18.5°
轮胎		16/70-20
最大载重	kg	16000

技术参数与特征会进行更改，恕不另行通知。