

# ZD170G

## CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机



ZOOMLION

# ZD170G

## CRAWLER BULLDOZER

### 中联重科履带式推土机

	项目	ZD170G 标准型	ZD170GL 湿地型	ZD170GTL 机械湿地型	ZD170GTLGP 机械超湿地型
性能参数	工作质量 (kg)	17000 (配牵引架) 18771(配松土器)	18500	18000	19000
	最小转弯半径 (mm)	4015	4400	4400	4500
	接地比压(kPa)	67.2	32.5	31.6	26.9
发动机	发动机型号	WP9H/国四排放			
	额定功率/额定转速 (kW/rpm)	140/1900	140/1900	140/1900	140/1900
外形尺寸	整机外形尺寸 (mm) (长/宽/高)	5292×3454×3157	5415×4177×3201	5415×4177×3201	5615×4177×3201
行走性能	前进速度(km/h)	F1:0-3.8、F2:0-6.6、F3:0-10.6		F1:0-2.7、F2:0-3.7、F3:0-5.4、F4:0-7.6、F5:0-11	
	后退速度(km/h)	R1:0-4.9、R2:0-8.5、R3:0-13.6		R1:0-3.5、R2:0-4.9、R3:0-7、R4:0-9.8	
	离地间隙 (mm)	400	400	400	400
底盘系统	履带中心距 (mm)	1880	2300	2300	2300
	履带板宽度 (mm)	510/560/610	950/1100	950/1100	1100
	接地长度 (mm)	2430	2935	2935	3140
	履带板数量 (单侧/片)	37	42	42	44
	轨链节距 (mm)	203.2	203.2	203.2	203.2
	托轮数 (单侧)	2	2	2	2
	支重轮数 (单侧)	6	7	7	7
油箱容量	燃油箱 (L)	295	295	295	295
	工作液压油箱 (L)	75	75	75	75
工作装置	铲刀型式	直倾铲	直倾铲	直倾铲	直倾铲
	铲刀宽度 (mm)	3454	4177	4177	4177
	铲刀高度 (mm)	1136	988	988	988
	铲刀提升高度 (mm)	982	1060	1060	1029
	铲土深度 (mm)	511	506	506	505
	松土器型式	三齿	/	/	/
	松土深度 (mm)	592	/	/	/
	松土器提升高度 (mm)	572	/	/	/

中联重科

SERVICE 400-800-0157

2023.03.30版本

版权所有©中联重科。未经中联重科书面许可本册任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。  
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差距。



中联重科土方机械公众号