

# ZD170GH CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机



ZOOMLION

# ZD170GH

## CRAWLER BULLDOZER

### 中联重科履带式推土机

	项目	ZD170GH 标准型	ZD170GHLGP 超湿地型
性能参数	工作质量 (kg)	17900 (配牵引架) 19500 (配松土器)	19900
	最小转弯半径 (mm)	2390/3745	2600/3895
	接地比压(kPa)	65.2	30.7
发动机	发动机型号	QSL9/国四排放	
	额定功率/额定转速 (kW/rpm)	162/2000	162/2000
外形尺寸	整机外形尺寸 (mm) (长/宽/高)	5139×3412×3167	5494×4177×3167
行走性能	前进速度(km/h)	0-10	
	后退速度(km/h)	0-10	
	离地间隙 (mm)	370	370
底盘系统	履带中心距 (mm)	1880	2350
	履带板宽度 (mm)	510/560/610	950/1100
	接地长度 (mm)	2675	2950
	履带板数量 (单侧/片)	39	42
	轨链节距 (mm)	203.2	203.2
	托轮数 (单侧)	2	2
	支重轮数 (单侧)	6	7
油箱容量	燃油箱 (L)	310	310
	工作液压油箱 (L)	75	75
工作装置	铲刀型式	小半U铲	直倾铲
	铲刀宽度 (mm)	3412	4177
	铲刀高度 (mm)	1200	985
	铲刀提升高度 (mm)	1062	1010
	铲土深度 (mm)	538	492
	松土器型式	三齿	/
	松土深度 (mm)	562	/
	松土器提升高度 (mm)	478	/

# 200 MILLION

中联重科

SERVICE 400-800-0157



中联重科土方机械公众号

版权所有©中联重科。未经中联重科书面许可本册任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。  
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差距。

2023.11.27版本