

ZD240G

CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机



ZOOMLION

ZD240G

CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机

	项目	ZD240G 标准型	ZD240GL 湿地型
性能参数	工作质量 (kg)	23850 (配牵引架) 26750 (配三齿松土器)	25800
	最小转弯半径 (mm)	4550	4630
	接地比压(kPa)	61.3	39.9
发动机	发动机型号	WP13/国四排放	
	额定功率/额定转速 (kW/rpm)	199/1900	199/1900
外形尺寸	整机外形尺寸 (mm) (长/宽/高)	5760×3725×3370	6075×4365×3410
行走性能	前进速度(km/h)	F1:0-3.6、F2:0-7.2、F3:0-11.8	
	后退速度(km/h)	R1:0-4.3、R2:0-8.0、R3:0-13.5	
	离地间隙 (mm)	405	510
底盘系统	履带中心距 (mm)	2000	2250
	履带板宽度 (mm)	560/610/660	910
	接地长度 (mm)	3050	3480
	履带板数量 (单侧/片)	41	45
	轨链节距 (mm)	216	216
	托轮数 (单侧)	2	2
	支重轮数 (单侧)	7	8
油箱容量	燃油箱 (L)	480	480
	工作液压油箱 (L)	145	145
工作装置	铲刀型式	直倾铲/小半U铲	直倾铲
	铲刀宽度 (mm)	3725/3645	4365
	铲刀高度 (mm)	1315/1580	1285
	铲刀提升高度 (mm)	1200	1378
	铲土深度 (mm)	540	556
	松土器型式	三齿/单齿	/
	松土深度 (mm)	666/695	/
	松土器提升高度 (mm)	555/515	/

200 MILLION

中联重科

SERVICE 400-800-0157



中联重科土方机械公众号

版权所有©中联重科。未经中联重科书面许可本册任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差距。

2023.11.27版本