

ZD340G

潍柴发动机版

CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机



ZOOMLION

ZD340G

潍柴发动机版

CRAWLER BULLDOZER

中联重科履带式推土机

	项目	ZD340G		
性能参数	工作质量 (kg)	35500 (标配)		
	最小转弯半径 (mm)	3500 (履带板外侧)		
	接地比压(kPa)	97.5		
发动机	发动机型号	WP13/国四排放		
	额定功率/额定转速 (kW/rpm)	269/2000		
外形尺寸	整机外形尺寸 (mm) (长/宽/高)	6583×4130×3575 (标配, 至驾驶室顶端)		
行走性能	前进速度(km/h)	F1:0-3.6、F2:0-6.6、F3:0-11.5		
	后退速度(km/h)	R1:0-4.4、R2:0-7.8、R3:0-13.5		
	离地间隙 (mm)	500		
底盘系统	履带中心距 (mm)	2140		
	履带板宽度 (mm)	560(标配) /610 (选配) /660 (选配)		
	接地长度 (mm)	3150		
	履带板数量 (单侧/片)	41		
	轨链节距 (mm)	228.6		
	托轮数 (单侧)	2		
	支重轮数 (单侧)	7		
油箱容量	燃油箱 (L)	650		
	工作液压油箱 (L)	97		
工作装置	铲刀型式	两撑杆直倾铲 (标配)	半U铲 (选配)	岩石铲 (选配)
	铲刀宽度 (mm)	4130	4130	4030
	铲刀高度 (mm)	1590	1710	1681
	铲刀提升高度 (mm)	1627	1636	1552
	铲土深度 (mm)	560	560	591
	松土器型式	三齿/单齿		
	松土深度 (mm)	792/1264		
	松土器提升高度 (mm)	933/816		

200 MILLION

中联重科

SERVICE 400-800-0157



中联重科土方机械公众号

版权所有©中联重科。未经中联重科书面许可本册任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差距。

2023.11.27版本