

ZOOMLION

中联重科剪叉产品

履带剪叉系列

符合GB/CE标准

产品亮点

运行高效

- 橡胶履带提供较小的地面压力和极大的越障能力；
- 简单的单手柄控制，具有良好的操纵性；
- 一键式快速调平，操作简单。(ZS0612C,ZS1216C)

低拥有成本

- 关节部位免润滑、免维护；
- 交流行走电机，全寿命周期免维护；
- 抽屉式电池托盘，维护保养便捷；
- 可搭载应急举升叉臂系统，维修方便。

智能互联

- 远程监控与租赁系统，可轻松获取设备信息，有效进行运营管理。



产品配置

标准配置

GPS	紧急下降系统
比例控制	紧急停止按钮
动作蜂鸣	故障诊断系统
折叠围栏	倾斜保护系统
工作频闪灯	平台自锁门
远程监控与租赁管理平台	安全检修支撑杆
自动刹车系统	

选配功能

- 平台工作灯
- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台
- 喇叭

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮编：410209

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

🌐 网址：www.zoomlion-access.com



自行走剪叉式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZS1216C	ZS0612C	ZS0610C	ZS0508C
尺寸				
最大工作高度	13.8m	7.8m	8.8m	6.5m
A 最大平台高度	11.8m	5.8m	6.8m	4.5m
B 最小平台高度	1.62m	1.13m	1.12m	0.99m
C 工作平台长度	2.3m	1.65m	1.94m	1.29m
D 工作平台宽度	1.12m	0.74m	0.95m	0.7m
平台延伸尺寸	0.91m	0.9m	0.91m	0.6m
E 整机高度（护栏升起）	2.75m	2.27m	2.26m	2.1m
整机高度（护栏折叠）	2.22m	1.88m	1.77m	1.74m
F 整机长度	2.75m	2.19m	2.1m	1.46m
G 整机宽度	1.6m	1.15m	1.05m	0.81m
H 最小离地间隙	0.15m	0.08m	0.127m	0.07m
性能				
额定载荷	350kg	230kg	250kg	240kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg	100kg
最大工作人数	2/2	2/2	2/0	1/0
行驶速度（收藏状态）	2km/h	2km/h	2km/h	2km/h
行驶速度（起升状态）	0km/h	0km/h	0km/h	0km/h
转弯半径	0m	0m	0m	0m
驱动电机	48V/2×4KW	24V/2×2KW	24V/2×1.8KW	24V/2×0.77KW
上升/下降时间	62s/42s	20/24s	34s/30s	23/25s
最大爬坡能力	30%(17°)	30%(17°)	30%(17°)	25%(14°)
最大工作角度（侧向/纵向）	12°/7°	12°/7°	2°/2°	1.7°/1.7°
驱动	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮
多盘刹车	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮
动力				
蓄电池	8×6V/240Ah(C5)	4×12V/240Ah(C5)	4×12V/240Ah(C5)	2×12V/120Ah(C5)
充电器	48V/40A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
重量				
整机重量	3850kg	1900kg	1700kg	895kg

