

ZOOMLION

中联重科剪叉产品（电动）

ZS1218ERT/ZS2023ERT

符合GB/CE标准

运行高效

- 可全高行走，作业效率高；
- 交流电机驱动和摆动轮轴系统，越野能力强；
- 一键式快速调平，操作简单；
- 40%爬坡能力，场地适应性强；
- 离地间隙更大，通过性更强
- 整机质量更轻，尺寸更小，更灵活。

低拥有成本

- 关节部位免润滑、免维护；
- 液压系统简单，方便检修。

智能互联

- 远程监控与租赁系统，可轻松获取设备信息，有效进行运营管理。



产品配置

标准配置

GPS	平台自锁门
比例控制	自动刹车系统
动作蜂鸣	紧急下降系统
折叠围栏	紧急停止按钮
工作频闪灯	故障诊断系统
安全检修支撑杆	倾斜保护系统
远程监控与租赁管理平台	免维护电池

选配功能

- 平台工作灯
- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

③ 邮箱：awm@zoomlion.com

④ 邮编：410209

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com



自行走剪叉式高空作业平台

越野剪叉系列

符合GB/CE标准

型号	ZS1218ERT	ZS2023ERT
尺寸		
最大工作高度	13.8m	22m
A 最大平台高度	11.8m	20m
B 最小平台高度	1.65m	2.8m
C 工作平台长度	2.75m	4.56m
D 工作平台宽度	1.52m	2.2m
平台延伸尺寸	1.2m	2.7m
E 整机高度（护栏升起）	2.74m	3.91m
整机高度（护栏折叠）	2.05m	3.0m
F 整机长度	3.5m	4.95m
G 整机宽度	1.75m	2.25m
H 轴距	1.95m	3.3m
I 最小离地间隙	0.24m	0.4m
性能		
额定载荷	350kg	750kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	750kg
行走高度	全高度	全高度
最大工作人数	3/2	4/4
行驶速度（收藏状态）	6km/h	5km/h
行驶速度（起升状态）	0.5km/h	0.4km/h
转弯半径-内侧	2.0m	1.3m
转弯半径-外侧	4.2m	3.4m
举升电机		52V/21KW
驱动电机		4×32VAC/3.3KW
上升/下降时间	55/50s	90/75s
最大爬坡能力	40%	30%
最大工作角度（侧向/纵向）	1.5°/3°	3°/3°
控制		Proportional Control
驱动	2驱	4 Wheels
刹车		4 Wheels
轮胎	实心轮胎	φ914mmX355mm
动力		
电池	8×6V/220Ah（DISCOVER） 8×6V/230Ah（QUIMO）	80V/460Ah
充电机	48V/35A	80V/80A
重量		
整机重量	4900kg	14500kg

