

ZOOMLION

中联重科剪叉产品

ZS0507HA

符合GB/CE标准

产品亮点

运行高效

- 液压系统优化升级，提高15%的能量利用率；
- 地面控制系统优化升级，实现一键升降。
- 交流电机功率大，效率高；防护等级达IP67，寿命更长；
- 离地间隙更大，通过性更强。

低拥有成本

- 关节部位免润滑、免维护；
- 采用交流电机，全生命周期免维护；
- 整体旋出式托盘，结构布局紧凑，方便检修。

智能互联

- 远程监控与租赁系统，可轻松获取设备信息，有效进行运营管理。



产品配置

标准配置

GPS	平台自锁门	自动坑洞保护
比例控制	自动刹车系统	远程监控与租赁管理平台
动作蜂鸣	紧急下降系统	全行程行走
折叠围栏	紧急停止按钮	工作时间表
工作频闪灯	故障诊断系统	单向延伸平台
安全检修支撑杆	倾斜保护系统	充电保护系统
标准运输车孔	免维护电池	

选配功能

平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台
喇叭

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

③ 邮编：410209

④ 邮箱：awm@zoomlion.com

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com



自行走剪叉式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZS0507HA
尺寸	
最大工作高度	6.5m/5.6m
A 最大平台高度	4.5m/3.6m
B 最小平台高度	1.0m
C 工作平台长度	1.29m
D 工作平台宽度	0.7m
平台延伸尺寸	0.6m
E 整机高度（护栏升起）	2.12m
整机高度（护栏折叠）	1.77m
F 整机长度	1.48m
G 整机宽度	0.76m
H 轴距	1.16m
I 最小离地间隙（收藏状态）	0.06m
J 最小离地间隙（起升状态）	0.017m
性能	
额定载荷	240kg
延伸平台安全工作载荷	100kg
最大工作人数	2/1
行驶速度（收藏状态）	3.5km/h
行驶速度（起升状态）	0.8km/h
转弯半径-内侧	0.4m
转弯半径-外侧	1.6m
起升/驱动电机	24V/3.3KW
上升/下降时间	23s/25s
最大爬坡能力	25%(14°)
最大工作角度（侧向/纵向）	1.5°/3°
控制	比例控制
驱动	双前轮
多盘刹车	双后轮
轮胎	实心轮胎
动力	
蓄电池	2×12V/88Ah(C5)
充电机	24V/15A
重量	
整机重量	950kg

